

Source de l'éch.: ORGANE INCONNU
 Capacité du carter: ?
 Lubrifiant: FUCHS TITAN SINOPOID FE SAE 75W85
 N° code labo.: 105996-kc.9
 N° d'échantillon: 06.06.23 H003
 N° d'étiquette:
 Date éch.: 6.06.2023
 Echantillonnage: par client

Client: NV/SA FUCHS LUBRICANTS BENELUX
 Mevr.SOFIE VAN DIE
 Adresse: HEIDEVELD 54
 B- 1654 HUIZINGEN
 Votre client: VERDRUYE KOEN
 Votre ref.:

Diagnostic



Huile



Pollution



Usure



Il y a présence de traces d'eau dans l'huile. Niveau de traces des métaux d'usure jugé normal pour l'organe concerné. Les autres paramètres ont des valeurs normales.

Attention

Résultats: Méthode* Unité Ech. Actuel 06.06.23 H003

Résultats:	Méthode*	Unité	Ech. Actuel	06.06.23 H003
Date d'analyse			6/06/2023	
Date de réception			6/06/2023	
Date d'échantillon			?	
H/Km huile			?	
H/Km total			?	
Ajout			?	

Etat huile:

Viscosité à 40°C	ASTM D7279	cSt	79.0
Viscosité à 100°C	ASTM D7279	cSt	12.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		154
Dilution du carburant	ASTM D7593	%	
AN	ASTM D8045	mg KOH/g	
BN	ASTM D2896B	mg KOH/g	
Oxydation	ASTM E2412 (A)	Abs/0.1mm	5.2
Nitration	ASTM E2412	Abs/0.1mm	2.6
PMCC	ASTM D93	°C	
COC	ASTM D92B	°C	
Couleur	ASTM D1500		

Additifs:

Ba: Barium	ASTM D5185	ppm	< 1
Ca: Calcium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Mg: Magnésium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
P: Phosphore	ASTM D5185 (A)	ppm	618
S: Soufre	ASTM D5185	%	2.15
Zn: Zinc	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5

Pollution:

Si: Silice	ASTM D5185 (A)	ppm	< 10
B: Bore	ASTM D5185	ppm	381
Na: Sodium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Eau	WI-0002	%	
Eau (KF)	ASTM D6304C	ppm	770
Teneur en suies	ASTM E2412 (A)	%	
Antigel	ASTM D2982A		
CP ISO	ASTM D7647 (A)		
CP Classe de propreté	ASTM D7647 (A)		
Insolubles	ASTM D4898	mg/l	

Métaux d'usure:

Al: Aluminium	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Cr: Chrome	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Cu: Cuivre	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Fe: Fer	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Mo: Molybdène	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Pb: Plomb	ASTM D5185 (A)	ppm	< 5
Sn: Etain	ASTM D5185	ppm	1
Indice PQ	WI-0021		8

Ces conclusions sont basées sur des informations et sur des mesures d'échantillons dont la représentativité et la validité ne peuvent pas être garanties. Les opinions et l'interprétation sont en dehors de la portée de l'accréditation. L'incertitude de mesure est disponible sur demande. Les échantillons seront détruits 2 mois après réception. Le rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. Distribution sous la responsabilité du client. *Les méthodes sont dérivées de la méthode spécifiée. (A)Accréditation. (U)Emiss.

Batch: 2315703 - p.1 / 1 Diagnostic: ANW Date d'émission: 06/06/2023 B-27 FUCHS LUBRICANTS BENELUX.

Alpha MS - Bergensesteenweg 713 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - Belgium - Tel.: 00 32 2 365 02 29 - Fax.: 00 32 2 361 34 58.