



Secteur

MICHAUDVILLE [P25361]

Identité de la machine

1503

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0075985	PC0070939	PC0065943
Date d'échant.		Client Info		06 Jul 2023	09 Feb 2023	16 Oct 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		11511	11011	10440
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	6	9	10
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	9	10	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	3
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	0.1	0.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	6.9	7.9	7.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.5	20.4	20.6
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	6	1	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	54	61	55
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	875	1009	913
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1267	1188	1253
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1075	1132	1088
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1175	1255	1214
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2654	2761	2672
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.6	15.3	15.4
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	86.1	96.0	89.9
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.1	13.9	13.4
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	152	147	150



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0075985 **Reçu** : 07 Jul 2023
N° de laboratoire : 02568475 **Diagnostiqué** : 07 Jul 2023
Numéro unique : 5605521 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.