



Identité de la machine

801213

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0068312	PC0041104	---
Date d'échant.		Client Info		28 Feb 2023	06 Jul 2021	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		874413	747277	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	13	23	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	4	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	2	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	6	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	3	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	---
Glycol		WC Method		NEG	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.8	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.4	11.2	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.4	23.2	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	4	41	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	3	2	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	59	60	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	993	983	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1047	1056	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1057	975	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1197	1225	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2465	2504	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.7	17.5	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	8.5	9.63	6.04	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	103	93.6	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	14.1	12.8	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	139	133	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0068312 **Reçu** : 20 Jul 2023
N° de laboratoire : 02571139 **Diagnostiqué** : 21 Jul 2023
Numéro unique : 5616190 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: