



Identité de la machine

FREIGHTLINER 1068

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0075411	---	---
Date d'échant.		Client Info		22 Jun 2023	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		703549	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		14173	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		14173	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	18	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	2	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	12.3	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	25.3	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 15W40; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	23	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	62	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	992	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1269	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	1157	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1304	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2736	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	21.1	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	103	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	13.7	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	133	---	---



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0075411 **Reçu** : 22 Aug 2023
N° de laboratoire : 02577319 **Diagnostiqué** : 23 Aug 2023
Numéro unique : 5630379 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Transport Dynapro

10808 Cantin

Montreal Nord, QC

CA H1G 6P7

Contact: Pascal Perron

pascal.dynapro@gmail.com

T: (514)255-7930

F: (514)255-7903