



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

INTERNATIONAL 1061

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0072804	PC0075432	PC0067560
Date d'échant.		Client Info		11 Jul 2023	09 May 2023	12 Jan 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		160947	150766	138280
Âge de l'huile	kms	Client Info		57785	47571	35085
Âge du filtre	kms	Client Info		57785	47571	35085
Huile changée		Client Info		Changed	Not Changd	Not Changd
Filtre changé		Client Info		Changed	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	82	59	38
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	47	38	25
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	3	2	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE

CONTAMINATION












Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	8	7
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	101	88	64
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.9	0.7	0.4
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	15.6	13.6	11.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	28.9	25.3	22.7
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	3	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	3	4	4
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	55	54	53
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	885	847	845
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1146	1199	1206
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	999	1018	997
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1158	1125	1143
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2318	2429	2517
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	26.4	22.9	18.8
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	76.4	69.3	67.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	11.4	10.6	10.4
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	140	140	141



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0072804
N° de laboratoire : 02577364
Numéro unique : 5630424
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Reçu : 22 Aug 2023
Diagnostiqué : 23 Aug 2023
Diagnostiqueur : Kevin Marson

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Transport Dynapro
 10808 Cantin
 Montreal Nord, QC
 CA H1G 6P7
 Contact: Pascal Perron
 pascal.dynapro@gmail.com
 T: (514)255-7930
 F: (514)255-7903