



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Identité de la machine

LIEBHERR L566 030005-460

Composant

Boîte de séparation

Fluide

PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC (3 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH	LH0225367	LH0098187
Date d'échant.		Client Info		28 Aug 2023	29 Apr 2022	06 Oct 2015
Âge d la Machine	hrs	Client Info		11540	11234	4355
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	32	22	7
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	<1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	0	0	1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	4	4	2
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	1	<1
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	10	2	<1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	328	276	64	265
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	<1	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1	2	<1	2
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	7	20	9	170
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1145	1289	2231	1180
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	3	20	28	94
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	17909	19896	21792	19836
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	99.6	100	84.0	84.0



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **TERMINAL MARITIME SOREL TRACY**
N° d'échantillon : LH **Reçu** : 31 Aug 2023 **59 RUE ETIENNE**
N° de laboratoire : 02579754 **Diagnostiqué** : 31 Aug 2023 **SAINT- JOSEPH-DE SOREL, QC**
Numéro unique : 5632814 **Diagnostiqueur** : Wes Davis **CA J3R 5H8**
Analyse : MOB 1 **Contact: Andre Bergeren**

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (450)743-5561

F: (450)743-9952