



RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION	NORMAL
CONTAMINANTS	NORMAL
ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
5039

Composant
Liquide de refroidissement
Fluide
EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) EXTENDED LIFE COOLANT. Please confirm.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0078459	PC0067264	PC0050913
Date d'échant.		Client Info		30 Aug 2023	11 Jan 2023	22 Jul 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		9635	9040	7841
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

CORROSION

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	4	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	2	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	<1
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1

CONTAMINANTS









There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	3	6	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	1	<1
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	Clear	Clear

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The condition of the coolant is acceptable for the time in service.

Densité		ASTM D1298*		1.069	1.069	1.071
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.0	7.50	7.40	7.42
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		600	840	800
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		4.1	3.0	3.0
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	51.3	51.4	53.0
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-38	-38	-42
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		12	16	6
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		6	9	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		100	120	160
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		435	493	417
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4523	2995	2329
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		2848	1828	390
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Orange/R	Red	Orange	Orange



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0078459 **Reçu** : 31 Aug 2023
N° de laboratoire : 02579827 **Diagnostiqué** : 31 Aug 2023
Numéro unique : 5632887 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

T:
F: