



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur  
**MICHAUDVILLE**

Identité de la machine

**8506**

Composant

**Système hydraulique**

Fluide

**PETRO CANADA PRODURO TO-4 SYNTHETIC ALL SEASON (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please contact your representative for information regarding the proper sampling kits for your service. NOTE: We recommend using MOB 2 test kits, this testkit includes Particle Count to determine the ISO cleanliness of the fluid.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0078085</b>	PC0070963	PC0065984
Date d'échant.		Client Info		<b>13 Sep 2023</b>	16 Apr 2023	02 Nov 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>5885</b>	5470	5300
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>10</b>	10	9
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>1</b>	1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	5	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>5</b>	4	4
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

**CONTAMINATION**













The water content is negligible. There is no indication of any contamination in the component(unconfirmed).

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>7</b>	7	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	1	2
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1	<b>0.042</b>	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000	<b>425.1</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>.2%</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

Additive levels indicate the addition of a different brand, or type of oil. The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	4	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	5	<b>6</b>	6	6
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>38</b>	40	40
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>616</b>	645	636
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3068	<b>1374</b>	1390	1277
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1081	<b>1013</b>	1032	1028
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1199	<b>1110</b>	1121	1108
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4636	<b>2752</b>	2806	2700
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	55.79	<b>62.5</b>	64.3	63.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.74	<b>10.3</b>	10.4	10.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	187	<b>152</b>	149	150



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**  
**N° d'échantillon** : PC0078085 **Reçu** : 14 Sep 2023  
**N° de laboratoire** : 02582526 **Diagnostiqué** : 15 Sep 2023  
**Numéro unique** : 5643591 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KF, KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.