



**POWER SYSTEMS**  
**SYSTÈMES DE PUISSANCE**

**RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE**

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur

**WAKONDA**

Identité de la machine

**1811251B**

Composant

**Transmission (Auto) Babord**

Fluide

**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqu que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>WA0018086</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>17 Sep 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ		ASTM D8184*	>50	<b>12</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>66</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>5</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>26</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>87</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>12</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>145</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>106</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>307</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>18</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1446</b>	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>0.87</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>31.3</b>	---	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WA0018086 **Reçu** : 18 Sep 2023  
**N° de laboratoire** : 02583187 **Diagnostiqué** : 19 Sep 2023  
**Numéro unique** : 5644252 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: PQ )

**BOULET LEMELIN YACHT**  
 1125 BOUL.CHAMPLAIN  
 QUEBEC, QC  
 CA G1K 0A2  
 Contact: Francois Lemelin  
 flemelin@chantierbyacht.com  
 T: 4(18)686-0330  
 F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.