



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
VANTAGE [327328]

Identité de la machine

V1

Composant

Moteur diesel

Fluide

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0020270	---	---
Date d'échant.		Client Info		20 Sep 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		104	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		16	---	---
Huile changée		Client Info		Not Changd	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>65	6	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	1	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>6	1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>13	2	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>65	7	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	3.9	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	16.2	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	2	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	266	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	2	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	33	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	67	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	3469	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	838	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	930	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2560	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	8.1	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	14.0	---	---



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0020270
N° de laboratoire : 02585122
Numéro unique : 5646187
Analyse : MOB 1

CUMMINS EASTERN CANADA LP

315 AV LIBERTE
CANDIAC, QC
CA J5R 6Z7

Contact: Gabriel Tremblay
Gabriel.tremblay@cummins.com

T: (450) 638-6731
F: (450) 638-6731

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.