



Identité de la machine

5101

Composant

Différentiel

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082227	---	---
Date d'échant.		Client Info		17 Oct 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		426	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	408	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	7	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	3	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	29	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*		0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*		2.5	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*		18.6	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		16	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		110	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		3	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		19	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		13	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		3604	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1164	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1433	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2854	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*		8.2	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		64.2	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		8.7	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		107	---	---



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0082227 **Reçu** : 18 Oct 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02589853 **Diagnostiqué** : 19 Oct 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5658919 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: FT-IR, KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131. mtrudel@michaudville.com

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T:

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. F: