



Identité de la machine

FREIGHTLINER 4033

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0075827	PC0066142	PC0048937
Date d'échant.		Client Info		16 Oct 2023	20 Apr 2023	14 Oct 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		239276	171902	97808
Âge de l'huile	kms	Client Info		67254	74154	49150
Âge du filtre	kms	Client Info		67254	74154	49150
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	27	41	32
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	4	4
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	16	30	38
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<1	2	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	31	79	90
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	4	5
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	5	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	33	69	94
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.7	0.8	0.5
Nitration	Abs./cm	ASTM D7624*	>20	8.6	9.9	9.4
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	21.2	22.4	22.9
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	5	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	2	2	4
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	62	67	54
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	1	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	964	1078	945
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1101	1298	1193
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	936	1034	958
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1198	1266	1157
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	1988	2076	1966
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	17.1	18.8	18.3
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	77.3	75.5	76.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.5	11.5	11.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	140	145	139



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0075827 **Reçu** : 25 Oct 2023
N° de laboratoire : 02591639 **Diagnostiqué** : 25 Oct 2023
Numéro unique : 5668718 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

LOCATION BROSSARD INC
 2190 HYMUS
 DORVAL, QC
 CA H9P 1J7
 Contact: Shawn Lamoureux
 slamoureux@brossard.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: