



Identité de la machine

3696

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0075825	PC0065779	PC0060613
Date d'échant.		Client Info		26 Sep 2023	22 Mar 2023	05 Apr 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		421578	384335	309283
Âge de l'huile	kms	Client Info		37248	35985	49473
Âge du filtre	kms	Client Info		37248	35985	49473
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	SEVERE

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	16	22	68
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	6
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	13	19	46
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	5	6	36
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	5	12
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	15	31	382
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.5	0.3	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.6	9.1	5.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.4	22.4	17.4
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	9	130
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	4	3	6
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	62	62	72
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	969	965	907
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1070	1170	1216
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	999	1096	936
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1206	1196	1208
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2434	2648	2044
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.3	16.1	9.2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	77.9	76.3	82.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.6	11.4	11.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	141	141	137



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0075825
N° de laboratoire : 02591699
Numéro unique : 5668778
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)
Reçu : 25 Oct 2023
Diagnostiqué : 25 Oct 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

LOCATION BROSSARD INC
 2190 HYMUS
 DORVAL, QC
 CA H9P 1J7
 Contact: Shawn Lamoureux
 slamoureux@brossard.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.