



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

Equipment de Pont/Entrepont

Identité de la machine

17B01#4 Treuil d'amarrage Arriere Tribord (S/N C-10096)

Composant

Treuil Arrière

Fluide

PETRO CANADA HYDREX MV ARCTIC 15 (100 LTR)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WC0811236	WC0627034	WC0627024
Date d'échant.		Client Info		25 Oct 2023	31 Mar 2023	18 Oct 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	Not Changd	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>30	0	<1	<1
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>70	<1	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>65	1	1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>9	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the oil.


Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<1	<1	<1
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	0
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE


The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	50	53	54	53
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	330	323	363	348
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	430	399	404	393
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	760	762	807	842
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	13.6	13.4	13.4	13.6


Viscosité 40°C




Alliages ferreux



Métaux non-ferreux



Viscosité 40°C



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0811236
N° de laboratoire : 02593218
Numéro unique : 5670297
Analyse : MAR 1

Canadian Coast Guard
 CCGS Amundsen, 101 Boul. Champlain
 Quebec, QC
 CA G1K 7Y7
 Contact: Chief Engineer
 amundsense@ccgs-ngcc.gc.ca
 T: (418)953-8233
 F: x:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.