



Identité de la machine

5036

Composant

Différentiel

Fluide

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is SAE 75W80 Tractor TDH Fluid. Please confirm the oil type and grade, and specify the brand of the oil on your next sample. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.

CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the oil.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.











Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082427	PC0082084	PC0059797
Date d'échant.		Client Info		16 Nov 2023	16 Nov 2023	16 Feb 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		10746	10746	8927
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	69	53	36
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	2	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	2	3	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	13	18	14
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	2
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG	NEG

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	6	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		87	83	94
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		7	7	1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		103	127	16
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		3213	3246	3458
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1102	1083	1199
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1317	1331	1376
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		3699	3406	4849
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		54.0	54.6	56.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		7.6	8.5	8.5

Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		103	129	124
--------------------------	-------	-------------	--	------------	-----	-----



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0082427 **Reçu** : 17 Nov 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02597192 **Diagnostiqué** : 17 Nov 2023 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5682272 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: