



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**521522**

Composant

**Moteur à essence**

Fluide

**SAE 5W30 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Aucune mesure corrective n'est recommandée pour l'instant.  
Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0063755</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>12 Dec 2022</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>8784</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>34</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>11</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>1</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	<b>28</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**













Légère dilution de carburant dans l'huile. Aucun autre contaminant n'a été détecté dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<b>81</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>8</b>	---	---
Essence	%	ASTM D7593*	>4.0	<b>1.6</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*		<b>0</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>11.2</b>	---	---
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	<b>22.4</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>LIGHT</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 5W20; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	<b>9</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>78</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>137</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>362</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1295</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>663</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>733</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2248</b>	---	---
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	<b>14.5</b>	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		<b>3.61</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	60.0	<b>50.4</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	<b>8.5</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	177	<b>145</b>	---	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0063755 **Reçu** : 20 Nov 2023  
**N° de laboratoire** : 02597478 **Diagnostiqué** : 22 Nov 2023  
**Numéro unique** : 5682558 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: FuelDilution, KV40, PercentFuel, VI )

**TRANSDEV LIMOCAR**  
 1100 BOUL. EDOUARD VII  
 ST-PHILIPPE, QC  
 CA J0L 2K0  
 Contact: Jacques Pepin

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (514)787-1905  
 F: (450)619-6268