



Identité de la machine

19-21

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON UHP 5W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0068986	PC0068991	PC0073775
Date d'échant.		Client Info		14 Dec 2023	01 Nov 2023	16 Aug 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		9912	9335	8982
Âge de l'huile	hrs	Client Info		377	353	378
Âge du filtre	hrs	Client Info		377	353	378
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>65	17	26	21
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	2	3
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	7	6	10
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>180	4	3	4
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>8	<1	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	8	13	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	2	3
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	0.1	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.9	7.2	8.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.6	21.3	22.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	5	8
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	65	35	40	25
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	65	57	51	56
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1160	1044	953	1057
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	820	880	910	836
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1160	985	945	1012
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1260	1168	1098	1154
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3000	2826	2584	2616
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.9	18.3	18.3
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	11.0	10.59	9.09	8.76
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	95.1	84.5	83.7	86.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.3	13.9	13.7	14.0
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	169	169	167	167



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0068986 **Reçu** : 22 Dec 2023
N° de laboratoire : 02604798 **Diagnostiqué** : 27 Dec 2023
Numéro unique : 5697883 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

BETONNIERE LA TUQUE
 2990 PLACE INDUSTRIELLE
 LA TUQUE, QC
 CA G9X 4T1
 Contact: Shop Manager
 sylvain.blais@betonlit.com
 T: (819)523-7179
 F: (819)523-6931

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.