



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

[7299]

Identité de la machine

199

Composant

Moteur diesel

Fluid

TOTAL FINA RUBIA TIR 7900 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0020527	CU0019300	CU0018741
Date d'échant.		Client Info		20 Dec 2023	24 Aug 2022	02 Feb 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		368823	262219	225473
Âge de l'huile	kms	Client Info		45000	35000	35000
Âge du filtre	kms	Client Info		45000	35000	35000
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	82	46	35
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	9	7
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	2	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	13	12	12
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	7	7
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	4	6
Essence		WC Method	>6.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.4	0.4	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.6	10.7	11.0
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	23.5	25.3	24.9
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	6	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		11	8	15
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		81	90	78
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		139	50	176
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3290	2125	2282	2124
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1200	958	999	994
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1400	1119	1175	1159
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4000	3036	2987	3008
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.2	18.0	18.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.5	12.7	12.9	12.9



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : CU0020527 **Reçu** : 27 Dec 2023
N° de laboratoire : 02605218 **Diagnostiqué** : 27 Dec 2023
Numéro unique : 5698303 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Prolait Transport
 1148 J.B Renaud St
 Levis, QC
 CA G7A 4Z4
 Contact: Garage .
 garage@prolait.ca
 T: (418)872-8932
 F: