



Identité de la machine

**15105**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

**DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083675</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>26 Dec 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>4388</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>7</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>&lt;1</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>2</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---

**CONTAMINATION**











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>9</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>8</b>	---	---
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.1</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>7.6</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>18.5</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	<b>2</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	<b>&lt;1</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>56</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	<b>935</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	<b>1065</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	<b>986</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	<b>1147</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	<b>2651</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>14.9</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	<b>90.7</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	<b>13.5</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	<b>150</b>	---	---



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**  
**N° d'échantillon** : PC0083675 **Reçu** : 27 Dec 2023 270 RUE BRUNET  
**N° de laboratoire** : 02605240 **Diagnostiqué** : 27 Dec 2023 MONT ST-HILAIRE, QC  
**Numéro unique** : 5698325 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson CA J3H 0M6  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI ) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: