



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine
VOLVO 287

Composant
Moteur diesel

Fluid
PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (35 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083182	PC0075428	PC0066930
Date d'échant.		Client Info		11 Jan 2024	27 Apr 2023	23 Jan 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		0	652672	634742
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	7810	19880
Âge du filtre	kms	Client Info		0	7810	19880
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	12	23	15
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	5	6	5
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	2	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	3	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	---	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE

CONTAMINATION











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	5	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	2
Essence		WC Method	>6.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.3	0.4	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.8	11.1	10.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.3	23.3	22.8
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		8	13	10
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	1	2	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	58	60	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	943	954	939
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1086	1176	1168
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	1003	1101	1049
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1148	1215	1196
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2582	2339	2492
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.1	19.8	18.1
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	77.2	74.9	74.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	11.5	11.2	11.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	141	140	140



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0083182 **Reçu** : 12 Jan 2024
N° de laboratoire : 02608490 **Diagnostiqué** : 15 Jan 2024
Numéro unique : 5709576 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Transport Dynapro
10808 Cantin
Montreal Nord, QC
CA H1G 6P7
Contact: Pascal Perron
pascal.dynapro@gmail.com
T: (514)255-7930
F: (514)255-7903