



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

300512

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079489	PC0079965	---
Date d'échant.		Client Info		13 Jan 2024	05 Nov 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		1178132	1163696	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	12500	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	12500	---
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	12	17	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	2	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	6	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	3	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Glycol		WC Method		NEG	0.0	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.4	0.6	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.5	10.7	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.4	22.2	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	15	22	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	2	2	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	63	65	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	1039	1058	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1129	1172	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1077	1101	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1263	1298	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2709	2509	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.6	18.7	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	8.5	9.62	7.88	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	97.7	88.3	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	13.4	12.6	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	136	139	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079489 **Reçu** : 02 Feb 2024
N° de laboratoire : 02613177 **Diagnostiqué** : 06 Feb 2024
Numéro unique : 5722272 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3
 Contact: Olivier Tardif
 olivier.tardif@transdev.com
 T:
 F: (450)446-5666

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.