



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>



Identité de la machine  
**414004**  
 Composant  
**Moteur diesel**  
 Fluid  
**SAE 10W30 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0088255</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>10 Apr 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>17020</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>Changed</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	<b>46</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>10</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>8</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>6</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>236</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>4</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**












Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>71</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>16</b>	---	---
Essence		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	<b>0.1</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>10.1</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>25.1</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>228	<b>4</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>224</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>119</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>681</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1411</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>610</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>723</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1770</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>23.6</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	65.0	<b>57.0</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	<b>9.5</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	161	<b>150</b>	---	---



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : PC0088255

**N° de laboratoire** : 02628342

**Numéro unique** : 5761474

**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI, Visual )

**Reçu** : 12 Apr 2024

**Tested** : 12 Apr 2024

**Diagnostiqué** : 12 Apr 2024 - Kevin Marson

**GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling**

6205 Boul. Wilfrid Hamel,

Quebec City, QC

CA G2E 5G8

Contact: Dave Beaulieu

davebeaulieu@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: