



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

511119

Composant

Moteur à essence

Fluid

SAE 5W30 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0086850	PC0079866	PC0074086
Date d'échant.		Client Info		08 Apr 2024	09 Feb 2024	26 Sep 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		202068	194235	179216
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	8000
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	8000
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	13	12	12
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	3	3	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	<1	<1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	17	16	17
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	1
Essence		WC Method	>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	12.4	12.0	13.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	23.0	22.9	25.8
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	3	3	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		43	47	27
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		72	71	73
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		503	494	525
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1218	1196	1251
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		633	659	663
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		717	724	773
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2308	2447	2315
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.4	16.2	20.5
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		4.92	4.43	4.18
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	60.0	52.5	51.9	57.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	9.4	9.4	10.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	177	163	166	166



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0086850
N° de laboratoire : 02628700
Reçu : 15 Apr 2024
Tested : 16 Apr 2024
Numéro unique : 5761832
Diagnostiqué : 16 Apr 2024 - Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Transdev Quebec Inc.
 220 J-A Bombardier
 Boucherville, QC
 CA J4B 8V6
 Contact: Marc-Andre Perrault
 marc-andre.perrault@transdev.com
 T: (514)212-6562
 F: (450)446-5666

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.