



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

LIEBHERR 0777811966

Composant

Moyeu de roue Arrière droit

Fluid

GEAR OIL SAE 80W90 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqu que ce fluide est du (GENERIC) GEAR OIL SAE 80W90. Veuillez confirmer.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.










CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH0285846	LH0285845	---
Date d'échant.		Client Info		09 Apr 2024	09 Apr 2024	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		463	463	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	205	185	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>8	3	2	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	11	10	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	4	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>170	3	5	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	1	2	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	1	1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	0	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		4	4	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	1	1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	33	32	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	2238	2217	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	25	27	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	25221	25256	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	143	182	183	---



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH0285846
N° de laboratoire : 02630340
Numéro unique : 5763472
Analyse : MOB 1

ENTREPRISES M R H PAYSAGISTES INC.
 1530 BOUL. WILFRID HAMEL
 QUEBEC, QC
 CA G1N 3Y6
 Contact:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (418)681-5068
 F: (418)681-9388