



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

6006245

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0086606	PC0079420	PC0079329
Date d'échant.		Client Info		06 Jun 2024	27 Mar 2024	27 Dec 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		599298	588031	576775
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	20	22	22
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	6	6
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	5	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	2
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.5	0.2	0.5
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.0	10.0	9.9
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.2	20.1	20.2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	3	4	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	1	1	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	60	62	57
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	987	1023	919
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1060	1097	1036
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1002	1020	940
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1227	1245	1150
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2449	2478	2422
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.8	17.6	17.2
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	8.5	9.40	8.48	9.21
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	105	105	99.8
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	14.2	14.1	13.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	137	136	141



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0086606
N° de laboratoire : 02643662
Reçu : 24 Jun 2024
Tested : 25 Jun 2024
Numéro unique : 5801201
Diagnostiqué : 25 Jun 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Transdev Quebec Inc.
 220 J-A Bombardier
 Boucherville, QC
 CA J4B 8V6
 Contact: Marc-Andre Perrault
 marc-andre.perrault@transdev.com
 T: (514)212-6562
 F: (450)446-5666

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.