



Cliente		INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE	
Planta	FATE	Equipo	By 04 BANBURY 4 POMINI
Contacto	Materiales MARIO BECERRA - GASTON ARGANAÑARAZ - GREGORY REYES - JORGE RAPUZZI - GUSTAVO GADEA	Marca	Banbury
Procedencia	FATE	Modelo	Pomini
Fecha recepción	04/10/2022	Nro de serie	Reductor principal
Fecha informe	13/10/2022 - Realizado entre 05/10/2022 y 12/10/2022	Lubricante	Shell OMALA F 320
Muestreo por	Realizado por Laboratorio Lantos	Rótulo	20220410022
		Componente	Reductor - Pomini [Cabezal Extrusora]
		Volumen (L)	-
		Agregado	-
		Cambio lubricante	-
		Cambio filtro	-
		Nro. informe	22100208

INFORME (029284 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km		
1	22100208	Equipo	-hs	Falta dato de horas de equipo y horas de aceite. La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. El TAN es aceptable. No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas y grandes. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) elevada. Filtre el sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el próximo PM.
	04/10/2022	Componente	-hs	
	20220410022	Lubricante	-hs	
2	22090417	Equipo	-hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. El peso de la membrana es normal. No se detecta contaminación con agua. El código ISO es elevado en partículas pequeñas y grandes. Filtre el sistema. Tome una muestra en el próximo PM.
	08/09/2022	Componente	-hs	
	309775	Lubricante	-hs	
3	22061320	Equipo	-hs	Falta dato de horas de equipo y de aceite. La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. El TAN es aceptable. No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Filtre el sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el próximo PM.
	30/06/2022	Componente	-hs	
	20220630013	Lubricante	-hs	
4	22060676	Equipo	-hs	Falta dato de h de equipo y aceite. La viscosidad corresponde al aceite informado. No se detecta contaminación con agua reportable. El peso de la membrana es normal. El código ISO se incrementa en partículas pequeñas y grandes. A fin de observar la evolución filtre el sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el próximo PM.
	16/06/2022	Componente	-hs	
	303831	Lubricante	-hs	

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	18	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	10	<1	28	<1	5	106	-	-	-	-	<0.05	-	2.40	3.00	-	23	-	0.20	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	1	2	3	10	<1	37	<1	6	115	-	-	-	-	<0.05	-	2.10	2.70	-	19	-	0.17	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	25/20/14	198856	5957	289	88	22	0	0	0	-	-	298.4	-	-
2	25/20/13	190634	6313	177	56	19	1	1	1	-	-	300.2	-	-
3	24/20/15	85721	8492	888	260	65	1	0	0	-	-	298.8	-	-
4	23/20/15	51447	5158	676	209	57	2	0	0	-	-	296.1	-	-

METODOS Y UNIDADES							
Elementos (µg/g)	ASTM D5185	Agua KF (µg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
Hollín (%)	ASTM E2412	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
Combustible (%)	Interno	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm²/s - cSt)	ASTM D7279
Agua Crackle (%)	Interno	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:

Nicolás Jirillo
Supervisor WearCheck