



Cliete:	FATE S.A.	INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE	
Planta:	Radial camión	Equipo	TCF1 TOBERA DUPLEX
Contacto:	GUILLERMO MAGNANI - PABLO CERILLO - ANGEL PASTOR GOMEZ - JOSE FRANCISCO PEREZ - MARCOS GUACARAN	Marca	No especifica
Procedencia:	FATE S.A.	Modelo	Genérico
Fecha Recepción	28/04/2022	Nro de Serie	Reductor 1
Fecha Informe	04/05/2022 - Realizado entre 29/04/2022 y 02/05/2022	Lubricante:	YPF TRANSMISION EP 320
Muestreo por:	Realizado por el cliente	Rótulo:	27042022009
		Componente:	Reductor 3 - Genérico [MA 24 MOLINO B4 TCF1 Reductor]
		Volumen (L)	-
		Agregado	-
		Cambio Lubricante:	-
		Cambio Filtro:	-
		Nro. Informe:	22041793

INFORME (021562 v.1 - Final)

	Fecha	Horas		
1	22041793	Equipo	-	Falta dato de horas de aceite y horas de equipo. La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal.
	27/04/2022	Componente	-	El TAN es normal. No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas y grandes. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Filtre el sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el próximo PM.
	27042022009	Lubricante	-	
2	22011018	Equipo	-	Falta dato de horas de aceite y horas de equipo. La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal.
	27/01/2022	Componente	-	El TAN es normal. No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas y grandes. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Filtre el sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el próximo PM.
	20220127019	Lubricante	-	
3	21100937	Equipo	-	La viscosidad corresponde al aceite informado. La salud del aceite se encuentra dentro de los rangos normales. El TAN es normal. El conteo de partículas es elevado en partículas pequeñas. No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa aceptable. A fin de observar la evolución filtre el sistema con filtro de alta eficiencia. Tome una muestra en el próximo PM.
	27/10/2021	Componente	-	
	20211027018	Lubricante	-	
4	21070884	Equipo	-	La viscosidad corresponde al aceite informado. No se detecta acidez elevada. Partículas visibles magnéticas. No se detecta contaminación con agua o tierra reportable. Los valores de desgaste se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa reportable. A fin de observar la evolución filtre el sistema. Tome una muestra en el próximo PM.
	29/07/2021	Componente	-	
	20210729009	Lubricante	-	

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	11	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	10	202	-	-	-	-	< 0.05	-	1.50	2.40	-	34	-	0.43	-
2	13	< 1	< 1	3	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	14	< 1	< 1	< 1	2	5	< 1	15	259	-	-	-	-	< 0.05	-	2.10	2.70	-	23	-	0.62	-
3	6	< 1	2	< 1	< 1	2	< 1	< 1	1	1	< 1	2	< 1	-	< 1	< 1	1	< 1	2	140	-	-	-	-	< 0.05	-	1.90	2.60	-	10	-	0.85	-
4	6	< 1	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	-	< 1	< 1	3	2	1	152	-	-	-	-	< 0.05	-	1.80	2.60	-	71	-	0.85	-

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	25/22/17	224027	39329	3426	670	93	0	0	0	-	-	293.6	-	-
2	25/23/17	181622	40148	4290	847	110	2	0	0	-	-	294.2	-	-
3	25/22/17	205833	33726	3472	648	93	1	0	0	-	-	310.4	-	-
4	pvm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.6	-	-

METODOS y UNIDADES							
Elementos (mg/kg)	ASTM D 5185	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E 2412	Glicol (%)	ASTM E 2412	Azufre (mg/kg)	ASTM D 5185
TAN (mg KOH/g)	ASTM D 974	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E 2412	Combustible (%)	Interno	Cloro (mg/kg)	ASTM D 5185
TBN (mg KOH/g)	ASTM D 2896	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E 2412	PQI	Analex PQI	Conteo Partículas	ASTM D 7647
Hollín (%)	ASTM E 2412	Agua Crackle (%)	Interno	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405	Agua KF (mg/kg)	ASTM D 6304

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

