

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH30M 141254-1253 - Diesel Engine

Sample No: LH0240960

Oil Type: DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30



Les Entreprises Forestieres V. Labranche Inc.  
101 Rue De La Carriere  
TEMISCAMIGUE, QC  
CA J0Z 3R0  
Contact: Richard Dodier  
rdodier@entreprises-labranche.com  
T: (705)840-0762  
F:



#### INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0240960	---	---	---
Date d'échant.	25 Aug 2023	---	---	---
Heures de la Machine	2057	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



#### ÉTAT D'HUILE

Visc 100°C	cSt	10.4	---	---	---
Oxydation (PA)	%	61	---	---	---



#### CONTAMINATION

% de suie	%	0	---	---	---
Nitration (PA)	%	63	---	---	---
Sulfatation (PA)	%	53	---	---	---
Glycol	%	NEG	---	---	---
Essence	%	<1.0	---	---	---
Silicium	ppm	7	---	---	---
Sodium	ppm	1	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



#### MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	3	---	---	---
Cuivre	ppm	54	---	---	---
Plomb	ppm	2	---	---	---
Étain	ppm	<1	---	---	---
Aluminium	ppm	<1	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	59	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	<1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### ADDITIFS

Calcium	ppm	1230	---	---	---
Magnésium	ppm	898	---	---	---
Zinc	ppm	1201	---	---	---
Phosphore	ppm	1100	---	---	---
Baryum	ppm	<1	---	---	---
Bore	ppm	3	---	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LABTEM  
Unique No: 5643059  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 13 Sep 2023



### GRAPHS

