

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH60M 151292-1217 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0276742

Oil Type: GEAR OIL SAE 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

| | | | | |
|----------------------|-------------|-----|-----|-----|
| Numéro d'échant. | LH0276742 | --- | --- | --- |
| Date d'échant. | 15 Nov 2023 | --- | --- | --- |
| Heures de la Machine | 1066 | --- | --- | --- |
| Heures de l'huile | 0 | --- | --- | --- |
| Huile changée | Not Changed | --- | --- | --- |
| Statut de l'échant. | NORMAL | --- | --- | --- |

DOMTAR WINDSOR

609 RANG 12, C.P. 1010

WINDSOR, QC

CA J1S 2L5

Contact: Brian Frechette

Brian.Frechette@domtar.com

T:

F:



ÉTAT D'HUILE

| | | | | | |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|
| Visc 40°C | cSt | ● 107 | --- | --- | --- |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|



CONTAMINATION

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Eau | % | NEG | --- | --- | --- |
| Silicium | ppm | ● 1 | --- | --- | --- |
| Sodium | ppm | ● 3 | --- | --- | --- |
| Potassium | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |



MÉTAUX D'USURE

| | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|
| Fer | ppm | ● 18 | --- | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ● 13 | --- | --- | --- |
| Plomb | ppm | ● <1 | --- | --- | --- |
| Étain | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |
| Chrome | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |
| Nickel | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |
| Titane | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |
| Argent | ppm | <1 | --- | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ● 0 | --- | --- | --- |
| Vanadium | ppm | 0 | --- | --- | --- |



ADDITIFS

| | | | | | |
|-----------|-----|--------|-----|-----|-----|
| Calcium | ppm | ● 4 | --- | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ● <1 | --- | --- | --- |
| Zinc | ppm | ● 12 | --- | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ● 1182 | --- | --- | --- |
| Baryum | ppm | ● <1 | --- | --- | --- |
| Bore | ppm | ● 234 | --- | --- | --- |

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) GEAR OIL SAE 75W90. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: DOM609WIN

Unique No: 5696641

Signed: Wes Davis

Report Date: 15 Dec 2023



GRAPHS

