

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L5382 06535-1754 - Diesel Engine

Sample No: LH

Oil Type: DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH	---	---	---
Date d'échant.	21 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	2500	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

LIEBHERR CANADA LTEE
4250 AUTOROUTE CHOMEDEY 13
LAVAL, QC
CA H7R 6E9
Contact: Stephane Plourde
Stephane.Plourde@liebherr.com
T: (450)963-7174
F: (450)963-9176



ÉTAT D'HUILE

Visc 100°C	cSt	12.2	---	---	---
Oxydation (PA)	%	63	---	---	---



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
% de suie	%	0.1	---	---	---
Nitration (PA)	%	70	---	---	---
Sulfatation (PA)	%	52	---	---	---
Glycol	%	NEG	---	---	---
Essence	%	<1.0	---	---	---
Silicium	ppm	2	---	---	---
Sodium	ppm	1	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	9	---	---	---
Cuivre	ppm	1	---	---	---
Plomb	ppm	<1	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	0	---	---	---
Molybdène	ppm	54	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	0	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	970	---	---	---
Magnésium	ppm	878	---	---	---
Zinc	ppm	1080	---	---	---
Phosphore	ppm	935	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	<1	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LIESTL
Unique No: 5697996
Signed: Wes Davis
Report Date: 22 Dec 2023



GRAPHS

