

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L550 070714-1825 - Splitter Box

Sample No: LH0248553

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0248553	---	---	---
Date d'échant.	05 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	1384	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

PAVAGES MASKA INC.

3450 BOULEVARD CHOQUETTE
SAINT-HYACINTHE, QC
CA J2S 8V9

Contact: Guillaume St-Onge
gstonge@pavagemaska.qc.ca
T:
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	● 172	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● 5	---	---	---
Sodium	ppm	● 6	---	---	---
Potassium	ppm	● 10	---	---	---



MÉTAUX D'USURE

PQ		● 0	---	---	---
Fer	ppm	● 111	---	---	---
Cuivre	ppm	● <1	---	---	---
Plomb	ppm	● <1	---	---	---
Étain	ppm	● 0	---	---	---
Aluminium	ppm	● 2	---	---	---
Chrome	ppm	● <1	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● 1	---	---	---
Titane	ppm	● 0	---	---	---
Argent	ppm	● 0	---	---	---
Manganèse	ppm	● 4	---	---	---
Vanadium	ppm	● 0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	● 24	---	---	---
Magnésium	ppm	● 13	---	---	---
Zinc	ppm	● 111	---	---	---
Phosphore	ppm	● 2120	---	---	---
Baryum	ppm	● 9	---	---	---
Bore	ppm	● 28	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: PAVSAI
Unique No: 5708994
Signed: Kevin Marson
Report Date: 11 Jan 2024



GRAPHS

