

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH50M 11552-1216 - Front Differential

Sample No: LH0261001

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Número d'échant.	LH0261001	LH0274141	LH0256473	LH0242185
Date d'échant.	13 Dec 2023	27 Sep 2023	18 Jun 2023	20 Dec 2022
Heures de la Machine	20027	18934	18000	17000
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	N/A	N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

Resolute Forest Products

1, chemin de la Scierie, Case postale 2250
Baie-Comeau, QC
CA G5C 2S8
Contact: Paul Breton
paul.breton@liebherr.com
T:
F: (418)960-2788



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	178	182	179	194



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	0	<1	<1	0
Sodium	ppm	<1	1	1	3
Potassium	ppm	<1	0	<1	0



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	2	2	3	2
Cuivre	ppm	<1	2	1	<1
Plomb	ppm	0	<1	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	0	<1	0
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	<1	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	<1	0	0
Manganèse	ppm	0	0	0	0
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	5	12	8	3
Magnésium	ppm	<1	<1	<1	0
Zinc	ppm	2	3	4	4
Phosphore	ppm	2355	2337	2401	2381
Baryum	ppm	0	<1	0	0
Bore	ppm	<1	<1	<1	0

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: RESBAI
Unique No: 5733148
Signed: Wes Davis
Report Date: 15 Feb 2024



GRAPHS

