



LIEBHERR L556 053452-1332 - Transmission (Manual)

Sample No: LH

Oil Type: PETRO CANADA DURATRAN SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Número d'échant.	LH	LH0260981	LH0256454	LH0256262
Date d'échant.	12 Mar 2024	20 Dec 2023	27 Jun 2023	02 May 2023
Heures de la Machine	24944	24003	22000	20909
Heures de l'huile	675	0	0	0
Huile changée	Changed	N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

Resolute Forest Products

1, chemin de la Scierie, Case postale 2250
Baie-Comeau, QC
CA G5C 2S8
Contact: Paul Breton
paul.breton@liebherr.com
T:
F: (418)960-2788



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	37.6	39.1	51.0	39.0



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	7	8	8	8
Sodium	ppm	<1	<1	<1	<1
Potassium	ppm	<1	<1	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	5	3	2	2
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	0	1	1	<1
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	<1	<1
Nickel	ppm	0	<1	<1	0
Titane	ppm	0	0	0	<1
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	0	0	0	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	3843	3795	3629	3867
Magnésium	ppm	13	12	16	14
Zinc	ppm	1515	1506	1457	1482
Phosphore	ppm	1222	1257	1277	1287
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	106	107	108	105

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: RESBAI
Unique No: 5748650
Signed: Wes Davis
Report Date: 20 Mar 2024



GRAPHS

