



### E10 - Front Right Final Drive

Sample No: LH

Oil Type: GEAR OIL SAE 80



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH	---	---	---
Date d'échant.	24 Apr 2024	---	---	---
Heures de la Machine	22657	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

#### Scierie Landrienne

Div. Les Chantiers Chibougamau, 389 Chemin du Moulin  
Landrienne, QC  
CA J0Y 1V0  
Contact: Jason Boisvert  
jason.boisvert@scierielandrienne.com  
T: (819)732-2876  
F:



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	70.5	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



#### Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	15	---	---	---
Sodium	ppm	2	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	101	---	---	---
Cuivre	ppm	15	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	4	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	<1	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	2	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	193	---	---	---
Magnésium	ppm	7	---	---	---
Zinc	ppm	218	---	---	---
Phosphore	ppm	854	---	---	---
Baryum	ppm	<1	---	---	---
Bore	ppm	96	---	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) GEAR OIL SAE 80. Veuillez confirmer. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: SCILAN  
Unique No: 5772543  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 25 Apr 2024



### Graphs

