



### LIEBHERR LH50M 152152-1216 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH

Oil Type: GEAR OIL SAE 80W90



#### Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH	LH0274926	LH0277329	LH0271472
Date d'échant.	28 Apr 2024	23 Feb 2024	22 Jan 2024	11 Oct 2023
Heures de la Machine	3949	3085	2579	1021
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	SEVERE	SEVERE	NORMAL

SCIERIE DION & FILS INC

147 RUE ST-ALEXIS

ST.RAYMOND, QC

CA G3L 1S1

Contact: Marc Lamarre

mlamarre@scieriedion.com

T: (418)337-2265

F: (418)337-4142



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	178	162	156	185



#### Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	28	229	267	33
Sodium	ppm	4	15	8	6
Potassium	ppm	<1	3	2	1



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	32	242	120	169
Cuivre	ppm	2	19	7	9
Plomb	ppm	0	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	7	16	3
Chrome	ppm	0	1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	<1	4	1	2
Vanadium	ppm	0	0	0	0



#### Additifs

Calcium	ppm	13	30	116	31
Magnésium	ppm	1	2	4	1
Zinc	ppm	8	25	70	11
Phosphore	ppm	2326	2230	2137	2128
Baryum	ppm	0	<1	0	<1
Bore	ppm	<1	<1	3	6

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: SCISTR

Unique No: 5773186

Signed: Wes Davis

Report Date: 29 Apr 2024



### Graphs

