

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH30M 154753-1253 - Swing Drive

Sample No: LH

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH	---	---	---
Date d'échant.	12 Apr 2024	---	---	---
Heures de la Machine	603	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

Recyclage de Metaux Integre Inc. - RMI Inc.  
186 Portage de Mousses  
Port Cartier, QC  
CA G5B 2M9  
Contact: Serge Deschene



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	176	---	---	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

T: (418)409-6315  
F:



#### Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	8	---	---	---
Sodium	ppm	8	---	---	---
Potassium	ppm	7	---	---	---

#### Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	164	---	---	---
Cuivre	ppm	48	---	---	---
Plomb	ppm	<1	---	---	---
Étain	ppm	3	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	2	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	2	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	53	---	---	---
Magnésium	ppm	<1	---	---	---
Zinc	ppm	24	---	---	---
Phosphore	ppm	2189	---	---	---
Baryum	ppm	22	---	---	---
Bore	ppm	11	---	---	---

Depot: REC186POR  
Unique No: 5774730  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 06 May 2024



### Graphs

