



LIEBHERR L556 053290-1332 - Diesel Engine

Sample No: LH

Oil Type: PETRO CANADA DURON UHP 5W30



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH	LH	LH0274160	LH0274161
Date d'échant.	08 May 2024	04 Apr 2024	21 Nov 2023	11 Oct 2023
Heures de la Machine	20921	20414	18029	17000
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	N/A	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

Resolute Forest Products

1, chemin de la Scierie, Case postale 2250
Baie-Comeau, QC
CA G5C 2S8
Contact: Paul Breton
paul.breton@liebherr.com
T:
F: (418)960-2788



État d'huile

Visc 100°C	cSt	12.0	12.2	12.1	12.0
Oxydation (PA)	%	80	99	96	96



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
% de suie	%	0	0	0	0
Nitration (PA)	%	83	93	88	90
Sulfatation (PA)	%	57	63	62	64
Glycol	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Essence	%	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
Silicium	ppm	10	4	8	7
Sodium	ppm	4	4	5	5
Potassium	ppm	<1	<1	0	0



Métaux d'usure

Fer	ppm	3	4	5	6
Cuivre	ppm	2	2	2	3
Plomb	ppm	0	4	<1	<1
Étain	ppm	0	0	0	<1
Aluminium	ppm	1	<1	<1	1
Chrome	ppm	0	0	<1	<1
Molybdène	ppm	56	58	58	59
Nickel	ppm	0	0	<1	0
Titane	ppm	0	<1	0	0
Argent	ppm	0	0	<1	<1
Manganèse	ppm	0	0	0	0
Vanadium	ppm	0	0	0	0



Additifs

Calcium	ppm	833	855	839	843
Magnésium	ppm	1135	1176	1163	1162
Zinc	ppm	1214	1260	1245	1265
Phosphore	ppm	1004	1032	1036	1047
Baryum	ppm	0	0	<1	<1
Bore	ppm	27	26	25	18

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: RESBAI
Unique No: 5775644
Signed: Wes Davis
Report Date: 10 May 2024



Graphs

