

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH26M 146752-1252 - Swing Drive

Sample No: LH0266494

Oil Type: SAE 75W90



J.M. CHAMPEAU INC.

491 ROUTE 253
SAINT-MALO, QC
CA J0B 2Y0

Contact: Bruno Champeau
bruno@champeau.com
T: (819)658-2244
F: (819)658-2128



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0266494	LH0266483	LH0266472	---
Date d'échant.	09 May 2024	30 Jan 2024	16 Oct 2023	---
Heures de la Machine	3030	2021	1053	---
Heures de l'huile	0	0	0	---
Huile changée	Not Changed	Changed	N/A	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	184	176	181	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	---
Silicium	ppm	0	1	<1	---
Sodium	ppm	2	2	2	---
Potassium	ppm	<1	<1	<1	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	31	218	132	---
Cuivre	ppm	0	<1	<1	---
Plomb	ppm	0	0	0	---
Étain	ppm	0	0	0	---
Aluminium	ppm	0	<1	<1	---
Chrome	ppm	0	3	1	---
Molybdène	ppm	0	0	0	---
Nickel	ppm	<1	<1	<1	---
Titane	ppm	0	0	0	---
Argent	ppm	0	0	0	---
Manganèse	ppm	<1	2	<1	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



Additifs

Calcium	ppm	10	24	14	---
Magnésium	ppm	1	<1	<1	---
Zinc	ppm	9	21	21	---
Phosphore	ppm	2315	2333	2274	---
Baryum	ppm	<1	2	<1	---
Bore	ppm	2	2	1	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: CHASTM
Unique No: 5787396
Signed: Wes Davis
Report Date: 29 May 2024



Graphs

