



LIEBHERR L556 052872-1332 - Transmission (Manual)

Sample No: LH

Oil Type: PETRO CANADA DURATRAN



Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH	LH	LH0279188	LH0274152
Date d'échant.	07 Jul 2024	02 May 2024	29 Jan 2024	20 Nov 2023
Heures de la Machine	25038	24215	22960	21950
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	N/A	N/A	Changed
Statut de l'échant.	ABNORMAL	ABNORMAL	ABNORMAL	ABNORMAL

Resolute Forest Products

1, chemin de la Scierie, Case postale 2250
Baie-Comeau, QC
CA G5C 2S8
Contact: Paul Breton
paul.breton@liebherr.com
T:
F: (418)960-2788



État d'huile

Visc 40°C	cSt	38.1	36.7	37.5	42.7



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	8	7	7	8
Sodium	ppm	<1	<1	<1	1
Potassium	ppm	<1	<1	0	0



Métaux d'usure

Fer	ppm	3	3	4	6
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	1	<1	0	<1
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	<1	0	0	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	0	0	0	0
Vanadium	ppm	0	0	0	0



Additifs

Calcium	ppm	3700	3819	3851	3811
Magnésium	ppm	10	10	12	13
Zinc	ppm	1541	1510	1534	1497
Phosphore	ppm	1255	1230	1238	1195
Baryum	ppm	0	0	0	<1
Bore	ppm	116	107	106	106

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 70W80; nous vous conseillons de vérifier. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: RESBAI
Unique No: 5811871
Signed: Kevin Marson
Report Date: 09 Jul 2024



Graphs

