



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend


ISO(LES NORMES)



Identité de la machine
701109

Composant
Système hydraulique
Fluide

PETRO CANADA HYDREX MV 32 (--- GAL)



DIAGNOSTIC

Recommandation

Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels des contaminants peuvent pénétrer dans le système. Nous vous recommandons de remplacer le filtre et d'utiliser un système de filtrage hors-ligne afin d'améliorer la propreté du fluide. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessicant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Échantillonner de nouveau dans 30 à 45 jours afin de contrôler la situation.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il y a une quantité élevée de matières particulaires (2 à 100 µm de taille) présente dans l'huile.

État Du Fluide

L'huile peut encore servir si la contamination peut être réduite à un niveau acceptable.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		GFL0088890	GFL0073375	GFL0062054
Date d'échant.	Client Info		29 Sep 2023	13 Apr 2023	25 Oct 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info	10228	9133	148000
Âge de l'huile	hrs	Client Info	1200	1200	0
Huile changée	Client Info		Not Chngd	Not Chngd	N/A
Statut de l'échant.			SEVERE	SEVERE	SEVERE

MÉTAUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>50	13	16
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	4	5
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>15	7	11
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0

ADDITIFS




	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	38	14
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	50	72	75
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	330	339	400
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	430	423	440
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	760	897	901
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1

CONTAMINANTS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	5	6
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		10	15
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2

PROPRETÉ DU FLUIDE


	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ	ASTM D7647	>5000	▲ 35931	● 49879	● 85366
Particules >6µ	ASTM D7647	>1300	▲ 4001	▲ 4221	● 29615
Particules >14µ	ASTM D7647	>160	▲ 893	▲ 187	● 2404
Particules >21µ	ASTM D7647	>40	● 371	43	● 551
Particules >38µ	ASTM D7647	>10	▲ 35	2	10
Particules >71µ	ASTM D7647	>3	2	1	0
Propreté de l'huile	ISO 4406 (c)	>19/17/14	▲ 22/19/17	● 23/19/15	● 24/22/18





VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	31.9	34.7	37.2	38.0

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	---------	-------------	--------	--------	--------



GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste
N° d'échantillon : GFL0088890 **Reçu** : 12 Oct 2023
N° de laboratoire : 02588638 **Diagnostic** : 13 Oct 2023
Numéro unique : 5657704 **Diagnostic** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: PrtCount)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

4365 boul. St-Elzear Ouest,
 Laval, QC
 CA H7P 4J3
 Contact: Pieces Laval
 pieces.laval@gflenv.com
 T: (450)687-3838
 F: