



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

**NORMALE**



Identité de la machine


**7244**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**DEXRON III (--- GAL)**



## DIAGNOSTIC

### Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

### Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

### Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

### État Du Fluide

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.


INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			<b>GFL0114872</b>	GFL0084451	GFL0073475
Date d'échant.	Client Info			<b>04 Mar 2024</b>	20 Sep 2023	23 Mar 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>13987</b>	269054	13031
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	1200
Huile changée	Client Info			<b>Not Changd</b>	Not Changd	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	ABNORMAL

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L'eau	WC Method		>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG

MÉTALUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>300	<b>140</b>	113	▲ 252
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>70	<b>12</b>	12	31
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>85	<b>2</b>	3	11
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>90	<b>15</b>	19	35
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	3
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>57</b>	56	78
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	6	3
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>122</b>	122	104
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>215</b>	210	267
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>8</b>	10	10
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1459</b>	1385	1194
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1


CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>18</b>	11	17
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>8</b>	9	26
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	2	4




VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Précipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>33.6</b>	33.9	34.5

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	---------	-------------	--------	--------	--------



## GRAPHIQUES



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste**  
**N° d'échantillon** : GFL0114872 **Reçu** : 07 Mar 2024 4365 boul. St-Elzear Ouest,  
**N° de laboratoire** : 02620610 **Tested** : 07 Mar 2024 Laval, QC  
**Numéro unique** : 5737720 **Diagnostiqué** : 07 Mar 2024 - Wes Davis CA H7P 4J3  
**Analyse** : MOB 1 **Contact**: Pieces Laval

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.