



CONSTRUCTION EQUIPMENT

RSM VOLVO A30G 752843 - FRONT AXLE



Sample No: VCP392432
Oil Type: VOLVO PREMIUM GEAR OIL 80W-90 GL-5
Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP392432	---	---	---
Date d'échant.	01 Sep 2023	---	---	---
Heures de la Machine	1086	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO INC
 1575 RUE BERSIMIS
 CHICOUTIMI, QC
 CA G7K 1G9
 Contact: Dany Levesque
 dlevesque@strongco.com
 T: (418)690-1724
 F: (418)690-5002

ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 135	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----

CONTAMINATION

Silicium	ppm	█ 2	---	---	---
Sodium	ppm	█ <1	---	---	---
Potassium	ppm	█ <1	---	---	---

Diagnostic
 Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 65	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 5	---	---	---
Plomb	ppm	█ 0	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ <1	---	---	---
Chrome	ppm	█ 1	---	---	---
Molybdène	ppm	█ 1	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	█ 0	---	---	---
Argent	ppm	█ 0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 2	---	---	---
Vanadium	ppm	█ 0	---	---	---

ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 65	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 1	---	---	---
Zinc	ppm	█ 30	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1062	---	---	---
Baryum	ppm	█ <1	---	---	---
Bore	ppm	█ 167	---	---	---

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5633808
Signed: Wes Davis
Report Date: 06 Sep 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

