




CONSTRUCTION EQUIPMENT

BOISACO SENEBOGEN 830C 2637 - DIESEL ENGINE



Sample No: VCP381162
Oil Type: DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30
Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP381162	---	---	---
Date d'échant.	26 Sep 2023	---	---	---
Heures de la Machine	0	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO INC
 1575 RUE BERSIMIS
 CHICOUTIMI, QC
 CA G7K 1G9
 Contact: Mario Tremblay
 mtremblay@strongco.com
 T: (418)690-1724
 F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 100°C	cSt	█ 11.2	---	---	---
Oxydation (PA)	%	█ 54	---	---	---



CONTAMINATION

% de suie	%	█ 0	---	---	---
Nitration (PA)	%	█ 67	---	---	---
Sulfatation (PA)	%	█ 50	---	---	---
Glycol	%	█ NEG	---	---	---
Essence	%	█ <1.0	---	---	---
Silicium	ppm	█ 4	---	---	---
Sodium	ppm	█ 1	---	---	---
Potassium	ppm	█ 0	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 4	---	---	---
Cuivre	ppm	█ <1	---	---	---
Plomb	ppm	█ 0	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 3	---	---	---
Chrome	ppm	█ 0	---	---	---
Molybdène	ppm	█ 8	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	█ 0	---	---	---
Argent	ppm	█ <1	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 0	---	---	---
Vanadium	ppm	█ 0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 2133	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 60	---	---	---
Zinc	ppm	█ 1167	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1038	---	---	---
Baryum	ppm	█ <1	---	---	---
Bore	ppm	█ 63	---	---	---

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5646470
Signed: Wes Davis
Report Date: 27 Sep 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

